



Spezifikationen

Hersteller			TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT			
Modell			FD60	FD70	FD80	FD100	FG60	FG70			
Tragkraft		Kg	6000	7000	8000	10000	6000	7000			
Lastschwerpunkt (LSP)		mm	600	600	600	600	600	600			
Antriebsart			Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Treibgas	Treibgas			
Bereifung (vorne/hinten gleich)			Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft			
Gesamtbreite		A	mm	2010	2010	2060	2170	2010	2010		
Höhe, Hubgerüst eingefahren		h1	mm	2500	2625	2700	2850	2500	2625		
Höhe über Schutzdach		h6	mm	2450	2450	2520	2540	2450	2450		
Höhe, Hubgerüst ausgefahren		h4	mm	4420	4420	4420	4420	4420	4420		
Gesamtlänge		R	mm	4755	4815	5410	5625	4755	4815		
Anzahl Reifen (vorn/hinten, X = Antrieb)			4X/2								
Reifen	Größe	vorn	AA	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-20-14PR	9.00-20-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR		
		hinten	AB	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	9.00-16-14PR	9.00-20-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR		
Motor			Modell		Perkins1106D	Perkins1106D	Perkins1106D	Perkins1106D	GM 4.3L	GM 4.3L	
			Leistung		KW / U/min	117/2200	117/2200	117/2200	117/2200	122/4000	122/4000
			Bemessungsdrehmoment		N.m / U/min	683/1400	683/1400	683/1400	683/1400	2500	2500
			Anzahl Zylinder / Hubraum		L	6 / 6.6	6 / 6.6	6 / 6.6	6 / 6.6	6/4300	6/4300
Getriebe			Getriebeart		hydraulisch						
			Schaltstufen vorn/hinten		2 / 2						



TAI PIIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

No. 269, Sec 1, Shein Lin Rd., Taichung, Taiwan. (R.O.C.) TEL:+886-4-25666100 FAX:+886-4-25671670
 Website: <http://www.atrison.com.tw> E-mail: insales@artison.com.tw

DOC. S/N:DEB033 EDITION:01